

# Liquide de refroidissement -25°C

## Général

Liquide de refroidissement -25°C  
Disponible en bidons de 5, 20L et 210L

Avantages :

Liquide de refroidissement jaune universel prêt à l'emploi.

Conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens.

Ce liquide de refroidissement permet une protection longue durée grâce à un anticorrosion renforcé, 100% organique.

Il protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et du gel jusqu'à -25°C

- Protection longue durée
- Amélioration du transfert de chaleur
- Réduction des réparations au thermostat, radiateur et pompe à eau
- Fiabilité grâce aux inhibiteurs stables et non consommés
- Stabilité en eau dure améliorée grâce à l'absence de silicates et de phosphates
- Respecte l'environnement grâce à l'usage d'additifs carboxyliques dans le package

Utilisation :

La formule est garantie totalement miscible avec tout autre liquide de refroidissement, cependant pour une performance optimale, il reste conseillé de vidanger totalement le circuit de refroidissement.

Caractéristiques :

Prêt à l'emploi.

Jusqu'à -25°C.

Conforme à la norme AFNOR 15-602 R.

Miscible à la majorité des produits standards.

Fabrication Française

Référence	Contenance (litres)
52802149	5
1320001	20
1320004	210

Mise à jour : mardi 6 février 2018